

AXOMATIC Filling and Process Solutions leader da sempre nel settore delle macchine intubettatrici, mescolatori sottovuoto e macchine di processo è presente sui più competitivi mercati mondiali.

Premiata dal costante successo dei propri prodotti, dotati delle più avanzate tecnologie quali anticipatori di domande sempre più sensibili ai contenuti dell'innovazione.

Il servizio post vendita qualifica anche sotto il profilo commerciale, l'eccellenza della società Axomatic, verso il cliente.

Axomatic has always been a leader in the filling and process solution sector, and is present in the most competitive and important world markets.

The company is proud of the constant success of its product, which are equipped with the most advanced technology and anticipate increasingly more detailed requests concerning innovation.

Even under the sales profile, the after-sales service is proof of the excellent service that Axomatic gives its clients.

AXOMATIC Filling and Process Solutions war schon immer eines der führenden Unternehmen im Bereich der Tubenfüll- und -verschließmaschinen sowie der Misch- und Homogenisierertechnik. Die Produkte von AXOMATIC sind auf allen wichtigsten Weltmärkten vertreten und durch ihr attraktives Preis- / Leistungsverhältnis überaus konkurrenzfähig.

AXOMATIC ist durch die konstante Qualität und Zuverlässigkeit seiner Produkte geprägt, die stets über modernste Technologien verfügen und bei denen auf Innovation größten Wert gelegt wird. So ist man bei AXOMATIC auch stets bereit, auf Sonderwünsche des Kunden einzugehen.

Ein weiterer wesentlicher Punkt, den man bei AXOMATIC nie außer acht gelassen hat, ist der Kundenservice, der durch ein weltweites Netz von Vertretungen und Servicetechnikern gewährleistet wird.



OPTIMIZING

AXOMATIC[®] SRL
PAN TECNICA DIVISION
TUBE FILLING AND PROCESS SOLUTIONS

AXOMATIC[®] SRL
PAN TECNICA DIVISION
TUBE FILLING AND PROCESS SOLUTIONS



STAB. E UFFICI: VIA PODERE LA VIGNA, 9 - I-20019 SETTIMO MILANESE (MI) - ITALY
TEL. +39.02.328.53.70 - +39.02.335.14.881 - FAX +39.02.335.02.894
E-mail: sales@axomatic.com - Web site: www.axomatic.com



Diritti riservati a termine di legge - Riproduzione anche parziale vietata - AXOMATIC[®]
AXOMATIC[®] si riserva di apportare qualsiasi modifica migliorativa senza alcun preavviso

ALTING



- 1 Pannello di comando con Touch Screen a colori
- 2 Quadro elettrico apribile
- 3 Caricatore tubetti automatico dalla scatola
- 4 Uscita tubetti
- 5 Tramoggia prodotto
- 6 Iniettore fisso o discendente secondo le applicazioni
- 7 Sistema di chiusura per tubetti in metallo
- 8 Sistema di chiusura a pinze calde per tubetti in polietilene e laminato
- 9 Sistema di chiusura ad aria calda per tubetti in polietilene e laminato
- 10 Scatola di raccolta sfridi per tubetti in polietilene



- 1 Control panel with colour Touch Screen
- 2 Handwheel for electric cabinet opening
- 3 Automatic tube loader from the tray
- 4 Tube ejection
- 5 Product hopper
- 6 Diving or fix filling nozzle based on the applications
- 7 Closure system for metal tubes
- 8 Closure system by hot jaws for plastic and laminated tubes
- 9 Closure system by hot air for plastic and laminated tubes
- 10 Discharge container for trimming waste




- 1 Panel de mando con pantalla táctil de colores
- 2 Mango apertura cuadro eléctrico
- 3 Cargador automático tubos desde caja de cartón
- 4 Salida tubos
- 5 Tolva producto
- 6 Inyector (boquilla) fijo o discendente según las aplicaciones
- 7 Sistema de cierre para tubos metálicos
- 8 Sistema de cierre por pinzas calientes para tubos en polietileno y laminado
- 9 Sistema de cierre por aire caliente para tubos en polietileno y laminado
- 10 Recogida retales para tubos en polietileno



- 1 Funktionstastatur mit berührungsaaktivem Farbbildschirm Kessel
- 2 Schaltschrank
- 3 Automatische Tubenbeschickung aus dem Leertubenmagazin
- 4 Tubenauswurf
- 5 Vorratsbehälter
- 6 Tauchdüse oder Feststehende Fülldüse mit Anhebevorrichtung in Abhängigkeit der Erfordernisse des Kunden
- 7 Faltstationen fuer Metalltuben
- 8 Heizbackenverschliessaggregat fuer PE-Tuben
- 9 Heissluftverschliessaggregat fuer PE-und Laminattuben
- 10 Auffangbehälter fuer abgeschnittene Tubenfalzreste



- 1 Panneau de commandes à couleurs avec touches sensibles
- 2 Poignée d'ouverture tableau électrique
- 3 Chargeur tube automatique à partir de la boîte
- 4 Sortie tube
- 5 Trémie produit
- 6 Injection fixe ou descendante selon l'application
- 7 Système de fermeture pour tube en métal
- 8 Système de fermeture à pinces chauffantes pour tubes en polyéthylène et laminé
- 9 Système de fermeture air chaude pour tubes en polyéthylène et laminé
- 10 Récupération des découpes tubes



I NIETTORE DISCENDENTE A CORSA FISSA DI 70 mm
UK DIVING FILLING NOZZLE FIX STROKE 70 mm




I SISTEMA DI CHIUSURA A PINZE CALDE PER TUBETTI IN POLITENE, LAMINATO E POLYFOIL
UK HOT JAWS SEALING SYSTEM FOR PLASTIC, LAMINATED AND POLYFOIL TUBES

New Model

OPTIMA 9000



I SISTEMA DI CHIUSURA AD ARIA CALDA PER TUBETTI IN POLITENE, LAMINATO E POLYFOIL
UK HOT AIR SEALING SYSTEM FOR PLASTIC, LAMINATED AND POLYFOIL TUBES



OPTIMA 900

- Velocità 4200 Pz / h / Speed up to 4200 Pcs / h
- Peso / Weight: 950 kg

- | | |
|---|--|
| 22 SCIVOLO TUBETTI | 22 TUBES CHUTE |
| 21 GRUPPO DOSE | 21 DOSING GROUP |
| 20 TRAMOGGIA CAPACITÀ 50 Lt. | 20 HOPPER CAPACITY 50 Lt. |
| 19 PIEDINI DI APPOGGIO IN ACCIAIO INOX | 19 STAINLESS STEEL BASE FOOT |
| 18 STAZIONE DI ESPULSIONE TUBI | 18 TUBE EJECTION STATION |
| 17 METALLO: PINZA DI CODIFICA | 17 METAL: CODING JAW |
| POLITENE: PINZA DI RIFILATURA | POLYTHENE: CUTTER |
| 16 METALLO: 3° PINZA OPERATIVA | 16 METAL: 3° OPERATING JAW |
| POLITENE: PINZA DI CODIFICA O RAFFREDDAMENTO | POLYTHENE: CODING OR COOLING JAW |
| 15 METALLO: 2° PINZA OPERATIVA | 15 METAL: 2° OPERATING JAW |
| POLITENE: PINZA CALDA O CODIFICA | POLYTHENE: HOT JAW OR CODING |
| 14 METALLO: 1° PINZA OPERATIVA | 14 METAL: 1° OPERATING JAW |
| POLITENE: 2° PINZA CALDA / ARIA CALDA | POLYTHENE: 2° HOT JAW / HOT AIR |
| 13 METALLO: 1° PINZA | 13 METAL: 1° JAW |
| POLITENE: 1° PINZA CALDA | POLYTHENE: 1° HOT JAW |
| 12 STAZIONE DI RIEMPIMENTO TUBI | 12 TUBE FILLING STATION |
| 11 STAZIONE DI ORIENTAMENTO TUBI | 11 TUBE ORIENTATION STATION |
| 10 STAZIONE DI CARICO TUBI E PRESSORE | 10 TUBE LOADING STATION AND TUBE PRESSER |
| 9 VOLANTINO REGOLAZIONE DOSE | 9 HAND-WHEEL FOR DOSE ADJUSTMENT |
| 8 ATTACCO TUBO POMPA CARICO PRODOTTO | 8 TUBE CONN. FOR PRODUCT FEEDING PUMP |
| 7 AGITATORE PRODOTTO | 7 PRODUCT STIRRER |
| 6 MAGAZZINO TUBETTI | 6 TUBE LOADER |
| 5 QUADRO ELETTRICO | 5 ELECTRIC PANEL |
| 4 VOLANTINO REGOLAZIONI MAGAZZINO | 4 HAND-WHEEL FOR TUBE LOADER ADJUSTMENT |
| 3 INDICATORI ALLARMI MACCHINA | 3 MACHINE ALARM INDICATOR |
| 2 PANNELLO COMANDI | 2 CONTROL PANEL |
| 1 VISUALIZZAZIONE MESSAGGI CON "TOUCH SCREEN" | 1 MESSAGES DISPLAY BY "TOUCH SCREEN" |

A	CONSUMO ARIA:	200 L/min a 6 bar per tubi metallo + optional 300 L/min a 6 bar per tubi polietilene con pinze calde + optional 400 L/min a 6 bar per tubi polietilene con aria calda + optional
A	AIR CONSUMPTION:	200 L/min at 6 bar for metal tubes + optional 300 L/min at 6 bar for polythene tubes with hot jaw + optional 3400 L/min at 6 bar for polythene tubes with hot air + optional
B	CONSUMO ACQUA:	3÷4 L/min a 0.5 bar (solo per testa di chiusura per tubi in polietilene)
B	WATER CONSUMPTION:	3÷4 L/min at 0.5 bar (only for sealing head for polythene tubes)
C	POTENZA INSTALLATA:	max 1.5 kW per tubi metallo + optional max 2.7 kW per tubi polietilene pinze calde + optional max 4.5 kW per tubi polietilene aria calda + optional
C	INSTALLED POWER:	max 1.5 kW for metal tubes + optional max 2.7 kW for polythene tubes with hot jaw + optional max 4.5 kW for polythene tubes with hot air + optional