



GRAMEGNA®



PONY 

Confezionatrice per Termoretraibile
Heat-shrinking Wrapping Machine
Soudeuse de Retraction
Schrumpfmaschine
Máquina de embalar termorretraible

PONY



- Piatto retinato regolabile in altezza.
- Height adjustable screened plate.
- Plateau grillé réglable en hauteur.
- Rasterteller mit regulierbarer Höhe.
- Piano reticulado de altura regulable.








- Pannello di controllo con tre programmi di lavoro.
- Control panel with three working programs.
- Panneau de commande avec trois programmes de travail.
- Schalttafel mit 3 Arbeitsgängen.
- Cuadro de mandos con tres programas de trabajo.



- Gruppo microperforazione film regolabile.
- Adjustable film microperforating device.
- Groupe réglable de micro perforage film.
- Verstellbare Mikrostanzgruppe.
- Grupo regulable de microperforación de la película.

- La sua struttura robusta e le sue ruote autobloccanti, le permettono un facile spostamento e una perfetta stabilità durante il ciclo di lavoro.
- The strong machine frame and the self-locking wheels allow an easy movement and an excellent stability during the working cycle.
- Sa structure robuste et ses roues autobloquantes permettent un facile déplacement et une parfaite stabilité pendant le cycle de travail.
- Ihre kräftige Struktur und Ihre Räder erlauben ihr eine einfache Verschiebung sowie eine einwandfreie Stabilität während des Arbeitszyklus.
- Su robusta estructura y sus ruedas autobloqueantes le permiten un fácil desplazamiento y una estabilidad perfecta durante el ciclo de trabajo.

 CARATTERISTICHE TECNICHE	 TECHNICAL SPECIFICATIONS	 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	 CARACTERISTICAS TECNICOS
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Saldatura e termoretrazione in una sola operazione. ◆ Piano di saldatura regolabile in altezza. ◆ Lama saldante teflonata. ◆ Tempi di saldatura e temperatura di termoretrazione regolabili. ◆ Ritardo retrazione per pellicole sensibili. ◆ Pannello digitale con possibilità di memorizzare tre programmi di lavoro. ◆ Film utilizzabili: PVC - PP - POLIOLEFINE 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Simultaneous film sealing and heatshrink wrapping operations. ◆ Adjustable sealing plate height. ◆ Teflon coated sealing blade. ◆ Adjustable sealing times and shrinking temperature. ◆ Shrinking start time delay for fast films. ◆ Digital control panel with three different storable working programs. ◆ Usable films: PVC - PP - POLIOLEFINE 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Système de soudure et thermorétraction dans une seule opération. ◆ Plan de travail réglable en hauteur. ◆ Lame soudante avec couverture en téflon. ◆ Temps de soudure et températures de rétraction réglables. ◆ Retard de rétraction pour films sensibles. ◆ Panneau de commande avec possibilité de mémoriser trois programmes de travail. ◆ Films utilisables: PVC - PP - POLIOLEFINE 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Schweißung und Thermoschrumpfung in einem einzelnen Arbeitsgang. ◆ Schweißplatte mit regulierbarer Höhe. ◆ Teflonverschweißte Klinge. ◆ Regulierbare Schweißzeiten und Schrumpftemperatur. ◆ Verzögerte Startzeit. ◆ Schalttafel mit Möglichkeit, bis 3 Arbeitsprogramme zu speichern. ◆ Verwendbare Filme: PVC - PP - POLIOLEFINE 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Soldadura y termoretracción en una sola operación. ◆ Plano de soldadura de altura regulable. ◆ Hoja de soldadura de teflón. ◆ Tiempo regulable de soldadura y de temperatura de termoretracción. ◆ Retraso de retracción para películas sensibles. ◆ Panel digital con posibilidad de memorizar tres programas de trabajo. ◆ Películas utilizables: PVC - PP - Poliolefeno

<ul style="list-style-type: none"> ◆ Alimentazione elettrica ◆ Power supply ◆ Alimentation électrique ◆ Elektrische Stromversorgung ◆ Alimentación eléctrica 	100-115-230-240-260V/1Ph 50/60 Hz 3000 W
---	---

<ul style="list-style-type: none"> ◆ Produzione media oraria ◆ Average production per hour ◆ Production moyenne horaire ◆ Durchschnittliche Produktion/Stunde ◆ Producción horaria promedio 	200 - 300 pz./pcs
--	--------------------------

<ul style="list-style-type: none"> ◆ Barra saldante ◆ Sealing bar ◆ Barre de soudur ◆ Schweißrahmen ◆ Barra soldante 	550x420 mm
---	-------------------

<ul style="list-style-type: none"> ◆ Massima altezza pacco ◆ Maximum pack height ◆ Hauteur maximale du paquet ◆ Maximale Verpackungshöhe ◆ Máxima altura del paquete 	200 mm
---	---------------

<ul style="list-style-type: none"> ◆ Dimensioni maxime bobina ◆ Maximum reel dimensions ◆ Dimensions maximales de la bobine ◆ Maximaler Umfang der Rolle ◆ Dimensiones máximas de la bobina 	ø 300x550 mm
--	---------------------

